




ШАГ 1:

Подготовить поверхность, на которую будет монтироваться пленка - очистить от пыли и прочих загрязнений.




ШАГ 2:

Для силиконовой пленки и пленки на микро присосках смочить поверхность небольшим количеством воды. Для статической пленки - оставить сухой.



ШАГ 3:

Снимите с пленки около 25 см защитной пленки с одного конца и аккуратно приложите к оклеиваемой поверхности.




ШАГ 4:

Выровняйте со всех сторон пленку и далее медленно снимайте подложку, одновременно приклеивая пленку к поверхности



ШАГ 5:


Разгладьте пленку. Убедитесь, что плакат висит ровно.



ШАГ 6:

Разлаживайте пленку с помощью ракеля или рукой, начиная с середины к краям, это важно для того, чтобы удалить все возможные пузырьки воздуха.

- Важно, чтобы поверхность была чистой
- Не прокалывайте пузырьки, чтобы не повредить пленку
- Края должны плотно прилегать к поверхности стенда, чтобы пленка не завернулась и не упала под собственной тяжестью.



ШАГ 7:

Чтобы удалить или переместить (выровнять) пленку, медленно подвиньте ее на поверхности

- В случае загрязнений Слой Микро-присосок можно промыть обычной водой, исключая мыло (!) и пленку можно использовать снова.



Ваша реклама готова!

ONYX

Полиграфические услуги
г. Москва